

Ceník 2020 – doplňkový sortiment (B)

GMR Gas s.r.o.



VENTIL PRO TOPNÉ PLYNY - ÚPRAVA (EN 161) NÍZKOTLAKÝ REGULÁTOR TLAKU PLYNU PRO PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE REGULACE




Kód	Specifikace	Cena bez DPH
310010	RV 47 LM, regulátor tlaku plynu nízkotlaký , konstrukce dle EN 88, třída B, skupina 2, plyny třídy 1, 2 a 3, bezúdržbový , teplotní rozsah -15°C - +80°C , závitové připojení dle ISO 7-1, přírubové připojení dle ISO 7005-2 PN16, materiál tělesa – Al, montážní poloha: libovolná , závit Rp 1/2, p _{max} 100 mbar , rozsah p _o 10-30 mbar , rozměry (obr.1): A= 65 mm, B= 16 mm, C= 76 mm, D= 57 mm, hmotnost 0,17 kg	595 Kč
330001	Honeywell XC100-CS detektor CO , prostorový detektor oxidu uhelnatého (CO), zařízení, pro zjišťování přítomnosti CO v ovzduší, simuluje lidskou reakci na CO, princip „ časově posunutého poplachu “, není nutná žádná elektrická vedení.	1 495 Kč

TEPELNÉ POJISTKY PRO ROZVOD PLYNU ŘADY SENTRY GT/SENTRY GT...KD40




Kód	Specifikace	Cena bez DPH
	Tepelné pojistky řady SENTRY GT/GT...KD40 , teplotně aktivované bezpečnostní pojistky , které automaticky uzavřou průtok plynu při dosažení aktivačních teplot mezi 92 °C a 100 °C , vzhledem k jejich ocelové konstrukci tyto pojistky zůstávají uzavřeny do teploty 925 °C . V případě požáru tyto pojistky zamezí proudění plynu do zařízení, které nejsou odolné vysokým teplotám, pojistky jsou jednorázové , po aktivaci je nutná výměna, závitové připojení dle ISO 7-1, přírubové připojení dle ISO 7005-2 PN16, nominální tlak PN 4 , přípustný únik (pi - 4 bar) ≤ 30 l/h (vzduch) při 650 °C, okolní (pracovní) teplota 80 °C (SENTRY GT), 70 °C (SENTRY GT...KD40), evropská direktiva pro tlaková zařízení 97/23/EC.	
Řada SENTRY GT , závity uvedeny ve směru průtoku plynu		
320001	GT15DIA, závit Rp 1/2, vnitřní – vnější, délka 41 mm, hmotnost 0,07 kg, balení: 40 ks	297 Kč
320002	GT20DIA, závit Rp 3/4, vnitřní – vnější, délka 51 mm, hmotnost 0,10 kg, balení: 30 ks	357 Kč
320003	GT25DIA, závit Rp 1, vnitřní – vnější, délka 53,8 mm, hmotnost 0,21 kg, balení: 20 ks	464 Kč
320004	GT15DII, závit Rp 1/2, vnitřní – vnitřní, délka 46 mm, hmotnost 0,10 kg, balení: 40 ks	384 Kč
320005	GT20DII, závit Rp 3/4, vnitřní – vnitřní, délka 54 mm, hmotnost 0,15 kg, balení: 30 ks	473 Kč
320006	GT25DII, závit Rp 1, vnitřní – vnitřní, délka 61,5 mm, hmotnost 0,30 kg, balení: 20 ks	656 Kč
320007	GT32IA, závit Rp 1 1/4, vnitřní – vnější, délka 100 mm, hmotnost 0,95 kg	2 950 Kč
320008	GT40IA, závit Rp 1 1/2, vnitřní – vnější, délka 112 mm, hmotnost 1,42 kg	3 190 Kč
320009	GT50IA, závit Rp 2, vnitřní – vnější, délka 135 mm, hmotnost 2,60 kg	4 319 Kč
320010	GT32II, závit Rp 1 1/4, vnitřní – vnitřní, délka 100 mm, hmotnost 0,95 kg	2 950 Kč
320011	GT40II, závit Rp 1 1/2, vnitřní – vnitřní, délka 112 mm, hmotnost 1,42 kg	3 190 Kč
320012	GT50II, závit Rp 2, vnitřní – vnitřní, délka 135 mm, hmotnost 2,60 kg	4 319 Kč
320013	GT32FF, příruba DN 32, délka 138 mm, hmotnost 2,50 kg	4 918 Kč
320014	GT40FF, příruba DN 40, délka 155 mm, hmotnost 3,70 kg	5 536 Kč
320015	GT50FF, příruba DN 50, délka 175 mm, hmotnost 6,80 kg	7 420 Kč
320016	GT65FF, příruba DN 65, délka 197 mm, hmotnost 8,20 kg	28 810 Kč
320017	GT80FF, příruba DN 80, délka 229 mm, hmotnost 11 kg	36 157 Kč
320018	GT100FF, příruba DN 100, délka 267 mm, hmotnost 15,30 kg	55 223 Kč
320019	GT125FF, příruba DN 125, délka 226 mm, hmotnost 26 kg	65 665 Kč
320020	GT150FF, příruba DN 150, délka 270 mm, hmotnost 32 kg	72 626 Kč

Řada SENTRY GT...KD40, kombinace s kulovým kohoutem, závity uvedeny ve směru průtoku plynu		
320021	GT15KD40, závit Rp 1/2, vnitřní – vnitřní, délka 76,3 mm, hm. 0,25 kg, balení: 15 ks	490 Kč
320022	GT20KD40, závit Rp 3/4, vnitřní – vnitřní, délka 86,5 mm, hm. 0,40 kg, balení: 10 ks	578 Kč
320023	GT25KD40, závit Rp 1, vnitřní – vnitřní, délka 117,9 mm, hm. 0,75 kg, balení: 5 ks	804 Kč
320024	GT32KD40, závit Rp 1 1/4, vnitřní – vnitřní, délka 186 mm, hmotnost 1,90 kg	3 678 Kč
320025	GT40KD40, závit Rp 1 1/2, vnitřní – vnitřní, délka 208 mm, hmotnost 2,30 kg	4 319 Kč
320026	GT50KD40, závit Rp 2, vnitřní – vnitřní, délka 247 mm, hmotnost 3,85 kg	5 719 Kč

POJISTKY NADMĚRNÉHO PRŮTOKU PLYNU ŘADY SENTRY GS		
		
Kód	Specifikace	Cena bez DPH
	<p>Pojistky nadměrného průtoku plynu řady SENTRY GS, bezpečnostní pojistky pro bytové a domovní instalace, které automaticky uzavřou průtok plynu při dosažení předem stanoveného uzavíracího průtoku, pojistky zůstávají neaktivní (v otevřeném stavu) při nominálním rozsahu průtoků plynu, tovární nastavení pojistky určuje přesný uzavírací průtok plynu, všechny údaje jsou uvedeny pro zemní plyn (d=0,6), plyny třídy 1, 2 a 3, reset: pojistky jsou opatřeny otvorem (by-passem) a znovu se otevřou po redukci tlaku (pro zajištění rychlého znovuotevření doporučujeme pojistky instalovat přímo před, nebo za mechanický uzavírací kohout), teplotní odolnost: venkovní -650°C, do 5 bar, vnitřní (bez tepelné pojistky) 200°C, vnitřní (s tepelnou pojistkou) 650°C, okolní (pracovní) teplota -20°C - +60°C, závitové připojení dle ISO 7-1, uzavírací faktor $F_{S \max} - V_{S \max} / V_N$ ($V_{S \max}$ = uzavírací průtok, V_N = jmenovitý průtok (vzduch)), V_{Gas} - jmenovitý průtok plynu (ZP), možnost provedení s tepelnou pojistkou SENTRY GT, možnost provedení kulového kohoutu s průtokovou tepelnou pojistkou.</p>	
<p>Řada SENTRY GS..EH..IAS, pracovní tlak 15 – 50 mbar, závit vnější – vnitřní, montážní poloha: horizontální nebo vertikální</p>		
321001	GS15EH2,5AIS, závit Rp 1/2, $V_{Gas}= 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 53,0 mm, bal.: 30 ks	937 Kč
321002	GS20EH2,5AIS, závit Rp 3/4, $V_{Gas}= 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 47,0 mm, bal.: 30 ks	1 025 Kč
321003	GS20EH4AIS, závit Rp 3/4, $V_{Gas}= 4 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 47,0 mm, bal.: 30 ks	1 025 Kč
321004	GS25EH2,5AIS, závit Rp 1, $V_{Gas}= 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 50,0 mm, bal.: 30 ks	661 Kč
321005	GS25EH4AIS, závit Rp 1, $V_{Gas}= 4 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 50,0 mm, bal.: 30 ks	661 Kč
321006	GS25EH6AIS, závit Rp 1, $V_{Gas}= 6 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 4,7 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 50,0 mm, bal.: 30 ks	661 Kč
321007	GS32EH10AIS, závit Rp 1 1/4, $V_{Gas}= 10 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 7,8 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 65,0 mm, bal.: 5 ks	2 074
321008	GS40EH16AIS, závit Rp 1 1/2, $V_{Gas}= 16 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 12,4 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 85,0 mm, bal.: 5 ks	2 236
321009	GS50EH16AIS, závit Rp 2, $V_{Gas}= 16 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 12,4 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 83,0 mm, bal.: 5 ks	2 767
321010	GS15EH2,5IAS, závit Rp 1/2, $V_{Gas}= 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 53,0 mm, bal.: 30 ks	959 Kč
321011	GS20EH2,5IAS, závit Rp 3/4, $V_{Gas}= 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 54,0 mm, bal.: 30 ks	1 055 Kč
321012	GS20EH4IAS, závit Rp 3/4, $V_{Gas}= 4 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 54,0 mm, bal.: 30 ks	1 055
321013	GS25EH2,5IAS, závit Rp 1, $V_{Gas}= 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 56,0 mm, bal.: 30 ks	690 Kč
321014	GS25EH4IAS, závit Rp 1, $V_{Gas}= 4 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 56,0 mm, bal.: 30 ks	690 Kč
321015	GS25EH6IAS, závit Rp 1, $V_{Gas}= 6 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 4,7 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 56,0 mm, bal.: 30 ks	690 Kč
321016	GS32EH10IAS, závit Rp 1 1/4, $V_{Gas}= 10 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 7,8 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 65,0 mm, bal.: 5 ks	2 229
321017	GS40EH16IAS, závit Rp 1 1/2, $V_{Gas}= 16 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 12,4 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 85,0 mm, bal.: 5 ks	2 470
321018	GS50EH16IAS, závit Rp 2, $V_{Gas}= 16 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 12,4 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 83,0 mm, bal.: 5 ks	3 020
<p>Řada SENTRY GS..FH..AIS, prac. tlak 25 mbar – 5 bar, závit vnější – vnitřní, montážní poloha: horizontální nebo vertikální</p>		
321019	GS15FH2,5AIS, závit Rp 1/2, $V_{Gas}= 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 53,0 mm, bal.: 30 ks	970 Kč
321020	GS20FH2,5AIS, závit Rp 3/4, $V_{Gas}= 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 47,0 mm, bal.: 30 ks	1 058
321021	GS20FH4AIS, závit Rp 3/4, $V_{Gas}= 4 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 47,0 mm, bal.: 30 ks	1 058
321022	GS25FH2,5AIS, závit Rp 1, $V_{Gas}= 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 50,0 mm, bal.: 30 ks	702 Kč
321023	GS25FH4AIS, závit Rp 1, $V_{Gas}= 4 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 50,0 mm, bal.: 30 ks	702 Kč
321024	GS25FH6AIS, závit Rp 1, $V_{Gas}= 6 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 4,7 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 50,0 mm, bal.: 30 ks	702 Kč
321025	GS32FH10AIS, závit Rp 1 1/4, $V_{Gas}= 10 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 7,8 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 65,0 mm, bal.: 5 ks	2 201
321026	GS40FH16AIS, závit Rp 1 1/2, $V_{Gas}= 16 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 12,4 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 85,0 mm, bal.: 5 ks	2 374
321027	GS50FH16AIS, závit Rp 2, $V_{Gas}= 16 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 12,4 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 83,0 mm, bal.: 5 ks	2 936
<p>Řada SENTRY GS..FH..IAS, prac. tlak 25 mbar – 5 bar, závit vnitřní – vnější, montážní poloha: horizontální nebo vertikální</p>		
321028	GS15FH2,5IAS, závit Rp 1/2, $V_{Gas}= 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 53,0 mm, bal.: 30 ks	993 Kč
321029	GS20FH2,5IAS, závit Rp 3/4, $V_{Gas}= 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$, délka 54,0 mm, bal.: 30 ks	1 086

321030	GS20FH4IAS, závit Rp 3/4, $V_{Gas}= 4 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$ délka 54,0 mm, bal.: 30 ks	1 086
321031	GS25FH2,5IAS, závit Rp 1, $V_{Gas}= 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$ délka 56,0 mm, bal.: 30 ks	732 Kč
321032	GS25FH4IAS, závit Rp 1, $V_{Gas}= 4 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 3,1 \text{ m}^3/\text{h}$ délka 56,0 mm, bal.: 30 ks	732 Kč
321033	GS25FH6IAS, závit Rp 1, $V_{Gas}= 6 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 4,7 \text{ m}^3/\text{h}$ délka 56,0 mm, bal.: 30 ks	732 Kč
321034	GS32FH10IAS, závit Rp 1 1/4, $V_{Gas}= 10 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 7,8 \text{ m}^3/\text{h}$ délka 65,0 mm, bal.: 5 ks	2 367
321035	GS40FH16IAS, závit Rp 1 1/2, $V_{Gas}= 16 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 12,4 \text{ m}^3/\text{h}$ délka 85,0 mm, bal.: 5 ks	2 621
321036	GS50FH16IAS, závit Rp 2, $V_{Gas}= 16 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_N= 12,4 \text{ m}^3/\text{h}$ délka 83,0 mm, bal.: 5 ks	3 201

REGULÁTORY TLAKU PLYNU SÉRIE 325



Kód	Specifikace	Cena bez DPH
	Regulátor tlaku plynu nízkotlaký , konstrukce dle EN 88, (ES 90/396/EHS), třída A, skupina 2 , plyny třídy 1, 2 a 3, bezúdržbový, teplotní rozsah -15°C - +80°C , závitové připojení dle ISO 7-1 , materiál tělesa - A1, montážní poloha : libovolná, odlišné rozsahy výstupních tlaků jsou dány odlišnou tuhostí pružin. Doporučujeme instalaci plynového filtru série HF 2000 před regulátor tlaku plynu.	
Série 325-3M, rozměry: A= 89 mm, B= 108 mm, C= 95 mm, D= 16 mm, hmotnost 0,4 kg		
310011	325-3M, závit Rp 1/2, p_{rmax} 1000 mbar, rozsah p_o 5-15 mbar (stříbrná pružina)	1 136 Kč
310012	325-3M, závit Rp 1/2, p_{rmax} 1000 mbar, rozsah p_o 10-30 mbar (fialová pružina)	1 136 Kč
310013	325-3M, závit Rp 1/2, p_{rmax} 1000 mbar, rozsah p_o 25-56 mbar (červená pružina)	1 136 Kč
310014	325-3M, závit Rp 1/2, p_{rmax} 1000 mbar, rozsah p_o 38-76 mbar (žlutá pružina)	1 136 Kč
310015	325-3M, závit Rp 1/2, p_{rmax} 1000 mbar, rozsah p_o 70-140 mbar (černá pružina)	1 136 Kč
Série 325-5AM, rozměry: A= 136 mm, B= 150 mm, C= 139 mm, D= 24 mm, hmotnost 0,8 kg		
310016	325-5AM, závit Rp 3/4, p_{rmax} 1000 mbar, rozsah p_o 10-30 mbar (fialová pružina)	2 368 Kč
310017	325-5AM, závit Rp 3/4, p_{rmax} 1000 mbar, rozsah p_o 25-56 mbar (červená pružina)	2 368 Kč
310018	325-5AM, závit Rp 1, p_{rmax} 1000 mbar, rozsah p_o 10-30 mbar (fialová pružina)	2 368 Kč
310019	325-5AM, závit Rp 1, p_{rmax} 1000 mbar, rozsah p_o 25-56 mbar (červená pružina)	2 368 Kč