

GMR GAS®

**TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE REGULAČNÍ
TECHNIKY PRO PLYNÁRENSTVÍ
S VÍCE JAK 60 LETOU TRADICÍ**



**FLEXI
HADICE**

Použití

- voda
- pára (do 100°C kvůli PP povlaku)
- 1,2,3 třída topných plynů (ZP, P-B ...)

Materiál

- vlnovcová trubka z nerezové oceli: AISI 316L (1.4404)
- koncovky: AISI 304 (1.4301)
- svařované TIG v ochranné atmosféře (argon) na CNC automatech
- každý kus je 100% testován na těsnost (dle 1,5 x MOP 5)
- ohýbání: max. 5x na jednom místě jsou předepsány minimální poloměry ohybu pro DN20: 30mm, pro DN25: 45mm.

Na přání zákazníka lze dodat hadice s různým ohybem.

Červená STL do 0,5MPa:

- Cats flexi DN 20 - 3/4 "(vnější závit) x 3/4" převlečná matice na ploché těsnění, délka L250mm; L300mm
- Cats flexi DN 25 - 1 "(vnější závit) x 3/4" převlečná matice na ploché těsnění, délka L250mm; L300mm



Žlutá do 5kPa:

- Cats flexi DN25 - 1 "x 5/4" převlečená matice - určená primárně na montáž plynoměrů s plochým těsněním. délka L300mm, L500mm, L600mm - doporučuje se ohýbat na určené ohýbačce, po ohnutí nevracet do původního stavu (jinak se ztrácí záruka)



Objednací tabulka

FLEXI HADICE		
Objednací číslo		Délka
400501	Flexi hadice DN 25 1"x5/4" PP žlutá	L= 300 mm
400502	Flexi hadice DN 25 1"x5/4" PP žlutá	L= 400 mm
400503	Flexi hadice DN 25 1"x5/4" PP žlutá	L= 500 mm
400504	Flexi hadice DN 25 1"x5/4" PP žlutá	L= 600 mm
400505	Flexi hadice DN 20 3/4"x3/4" PP červená	L= 250 mm
400506	Flexi hadice DN 20 3/4"x3/4" PP červená	L= 300 mm
400507	Flexi hadice DN 20 1"x3/4" PP červená	L= 300 mm

**Certifikované
v TZÚ Brno**

Při objednání min. **10ks** hadic jsme schopni dodat, dle přání zákazníka, jakoukoliv délku i barvu, včetně různých typů koncovek.

GMR GAS[®] S.R.O.

KOPEČNÁ 20

602 00 BRNO

VÝROBNÍ ZÁVOD:

HUSOVA 691

539 73 SKUTEČ, CZ

TELEFON: +420 469 366 111

FAX: +420 469 350 240

E-MAIL: INFO@GMRGAS.CZ

WWW.GMRGAS.CZ